

CIRE A CÉRUSER

Cire de térébenthine fabriquée traditionnellement à base de matières premières naturelles, d'huile de térébenthine portugaise et de blanc de titane.

» Cire d'entretien décorative pour un effet cerusé.



0,5kg

5kg



DONNEES TECHNIQUES

Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils

décireur

Matières solides

+/- 48%

Conditionnement

6 x 0,5 kg

4 x 5 kg

Couleurs disponibles

blanc titan

Consommation

ca 7 - 12 m²/litre

Séchage/temps de réaction

12 heures

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

TRAITEMENT PRÉALABLE

Il est recommandé d'utiliser de la cire à céruser sur le bois brossé pour un meilleur effet. Ponçage selon la bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis égrainage abrasif de 100. Le bois peut être brossé avec une brosse en cuivre.

APPLICATION

Appliquez la cire à céruser avec une brosse dans le sens des fibres du bois. Laissez sécher environ 5 minutes puis essuyez la cire uniformément pour que le veinage du bois soit comblé avec la cire.

TEMPS DE SÉCHAGE

12 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, l'humidité et la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR

Nous vous conseillons d'appliquer la cire supérieure incolore Ciranova® après la cire à céruser pour protéger cette dernière.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Les chiffons usagés sont inflammables. Veuillez donc à les rincer dans l'eau après utilisation.