

Antique Oak Lye



Prétraitement qui donne un aspect fumé au chêne

Antique Oak Lye produit un aspect fumé à l'ammoniaque au bois de chêne. Ce produit est facile à utiliser mais corrosif et il doit être manipulé avec précautions pendant l'application. Étant donné que le produit réagit à l'acide tannique du chêne, la teinte après application peut varier en fonction de la concentration de tanin dans le bois. Cependant, il crée une teinte tout à fait unique et une esthétique vieillie. La teinte finale apparaît après 1 à 2 mois.

- Implique un traitement consécutif à l'huile ou au savon
- Pour bois de chêne uniquement
- Ne contient pas de pigments
- Design you own colour with subsequent oil or soap treatment

Domaine d'application

Utilisation comme primaire sur le bois de chêne. Donne un aspect fumé à l'ammoniaque.

Utilisation

preparation

La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l'application de la lessive.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en plastique. Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 L de lessive pour 10 m² de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 2 à 4 heures à 20°C. Nettoyez avec WOCA Intensive Wood Cleaner et laissez sécher pendant environ 8 à 12 heures à 20°C. Poncez les fibres en saillie avec un tampon de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur. Finissez la surface du bois avec une huile ou un savon WOCA.

Attention

La teinte peut varier selon le taux d'humidité et de tanin dans le chêne. L'aubier ne prend pas une couleur foncée.

Temps de séchage

Temps de séchage: 3-4 heures à 20°C

Informations techniques

COV: 0 g/l, teneur maximale en COV (A/g (PA)): 30 g/l.

Densité: 1.00-1.10 g/ml.

Valeur du pH : pH 13-14

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-25°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 8-10 m²/L

Couleurs: Brun

Nettoyage des outils: Utiliser de l'eau

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 2.5 L

Dilution: Non dilué

Odeur: Caractéristique

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.