

# Commercial Oil



## Nettoyage et huilage en un seul procédé

Commercial Oil est utilisée pour les surfaces à grande circulation, où un intense nettoyage et un huilage sont requis en un seul procédé. L'huile sèche rapidement et elle est donc idéale pour les bâtiments comme les aéroports, les gares et les aires publiques qu'il n'est pas possible d'interdire à circulation pendant de longues durées. Commercial Oil nettoie et entretient en profondeur laissant la surface hydrofuge et entretenue.

- Nettoyage et huilage en un seul procédé
- Simple et séchage rapide
- Pour les surfaces à grande circulation
- Re-oils and protects the wood

## Domaine d'application

Pour nettoyer, huiler et prendre soin des planchers en bois déjà huilé.

## Utilisation

### preparation

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15°C et 30°C avec une humidité d'air d'environ 50%. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Si la surface est très sale et tachée, nous recommandons un nettoyage avec le Nettoyant Intensif de WOCA dilué à 1:20 avec une polisseuse et un patin de polissage vert avant la première application de Commercial Oil.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Agitez bien le contenant de Commercial Oil. Appliquez environ 100 ml. de Commercial Oil sur 10 à 20 m<sup>2</sup>. Appliquez l'huile avec une polisseuse et un patin de polissage vert. Il faut bien faire pénétrer l'huile dans le bois. Continuez de polir jusqu'à ce que le bois semble saturé et que la surface présente une apparence égale et uniforme. La surface ne doit pas paraître mouillée après coup.

### Attention

Pour le nettoyage régulier, utilisez WOCA Commercial Soap, par exemple tous les 2 à 3 jours. Respectez les instructions de dosage sur l'étiquette. Le savon convient pour une utilisation dans des nettoyeurs de planchers. Commercial Oil doit être appliquée 2-4 fois par année ou au besoin.

## Temps de séchage

**Utilisation légère:** 2-3 heures à 20°C

**Recommandation:** Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 24 premières heures alors que l'huile durcit. Après 24 heures, le plancher peut être nettoyé avec Commercial Soap de WOCA qui donne à la surface une protection supplémentaire.

**Durcissement complet:** 24 heures à 20°C

## Informations techniques

**COV:** 650 g/l, teneur maximale en COV (A/f (PS)): 700 g/l.

**Densité:** 0.80-0.85 g/ml.

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 100 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Naturel

**Nettoyage des outils:** Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 5 L

**Viscosité:** 10-15 Sec. DIN Cup 4

**Teneur en matière sèche:** 10-20%

**Taux de mélange:** Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage régulier, utilisez WOCA Master Soap, réf. 511055A, par exemple tous les 2 à 3 jours. Respectez les instructions de dosage sur l'étiquette. Le savon convient pour une utilisation dans des nettoyeurs de planchers. Commercial Oil doit être appliquée 2-4 fois par année ou au besoin.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*