

Diamond Oil Active



Traitement d'huile mono couche des surfaces en bois

Diamond Oil Active est pour ceux qui apprécient un très haut niveau de qualité quand ils huilent leurs planchers en bois. Cette huile exclusive pour des planchers, à composante unique, faible odeur et extrêmement résistante est fabriquée avec des matériaux de la plus haute qualité. Elle est très facile à travailler et génère des pertes minimums. La technologie unique de hyper cross linking de Diamond Oil Active donnera à votre plancher en bois une surface confortable, antidérapante qui est extrêmement imperméable à l'eau et facile de nettoyage et d'entretien. L'huile possède un contenu de matière sèche d'environ 99 % et elle est adéquate pour une application par machine lors du huilage de planchers en bois de toutes les essences non traités, nouveaux ou nouvellement poncés. * COV <1% - Naturel, Extra Blanc et Blanc

- Résistance à des liquides comme l'eau, le café, le thé et le vin rouge
- Résistance aux égratignures et aux marques
- Donne au bois une belle surface qui respire
- Approuvée pour utilisation à l'intérieur
- Resistant to liquids such as water, coffee, tea and red wine

Domaine d'application

Pour les surfaces en bois non traitées, nouvelles ou nouvellement poncées.

Utilisation

preparation

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15°C et 30°C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal. Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 100-120. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Lavez le plancher avec Intensive Wood Cleaner de WOCA et laissez sécher le plancher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Ponçage final

Temps de séchage

Informations techniques

Grain 100-120.

Grains de ponçage du substrat

Grain 100-120.

Traitement

Agitez bien le contenant de Diamond Oil Active avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez l'huile avec un rouleau à peindre à poil court (3-4 mm) en une couche égale. Laissez l'huile pénétrer pendant 10-15 minutes. Si l'huile pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d'huile. Faites pénétrer l'huile dans le bois en frottant jusqu'à ce que le plancher apparaisse saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon blanc ou beige. Enlevez l'excès d'huile avec des chiffons en coton secs, sans peluche, ou des tampons jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé. Le plancher peut être utilisé avec précaution après 24 heures.

Attention

Si une finition plus attrayante et une meilleure résistance sont requises, le plancher peut être repoli avec 1 dl de Diamond Oil Active par 10 m² dans les 8-10 heures suivant la première application et en suivant la même procédure que pour l'application initiale.

nombre des couches

1-2

Temps de séchage: 24 heures à 20°C

Entre les couches: 8-10 heures à 20°C

Utilisation légère: 24 heures à 20°C

Recommandation: Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 7 premiers jours alors que l'huile durcit. Après 7 jours, le plancher peut être nettoyé avec Natural Soap de WOCA qui donne à la surface une protection supplémentaire.

Durcissement complet: 5 jours à 20°C

COV: 15 g/l, teneur maximale en COV (A/i (PS)): 500 g/l.

Densité: 0.95-1.00 g/ml.

durée de conservation: 3 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 20-25 m²/L

Couleurs: Brun Fumé, Naturel, Extra Blanc, Blanc, Gris Béton, Gris Sable, Noir Carbone, Brun Chocolat, Brun Caramel

Nettoyage des outils: Utiliser Diluant d'huile WOCA ou de la térébenthine

Entretien et produits associés

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: .25, 1 L, 2.5 L

Antidérapant (DIN 51130): R9

Viscosité: 40-45 Sec. DIN Cup 4

Dilution: WOCA Diluant d'huile (ne demande normalement pas de dilution).

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 95-100%

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage journalier, utilisez Natural Soap de WOCA ou Oil Refreshing Soap de WOCA. Huilez à nouveau la surface avec Maintenance Oil de WOCA au besoin. Veuillez noter : Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 7 premiers jours alors que l'huile durcit.

Entretien et produits associés

Maintenance Oil Diamond Active, #212125

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.