

# Master Cleaner



## Pour les sols vitrifiés, les vinyles et les stratifiés

Master Cleaner est fait pour ceux qui préfèrent un moyen rapide et facile pour nettoyer les planchers de bois laqués, les planchers en vinyle et les planchers laminés. Le savon élimine efficacement la saleté et la crasse, renforce la surface et la rend plus résistante aux renversements. Comme le savon ne laisse pas de résidus, il est parfait pour les planchers qui requièrent de fréquents lavages, comme les planchers de cuisine. Pour de superbes résultats, vous pouvez utiliser Master Cleaner pour laver les planchers peints, les tuiles et les autres surfaces non absorbantes.

- Soins et nettoyage efficace
- Produit une surface plus robuste et plus résistante
- Rapide et facile à utiliser

## Domaine d'application

Pour les surfaces en vinyle, laminées et laquées/peintes ainsi que sur les tuiles et autres surfaces non absorbantes.

## Utilisation

### preparation

Lavez les planchers particulièrement sales ou avec des taches rebelles en utilisant d'abord le WOCA Intensive Wood Cleaner.

### N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

### Traitement

Lavez bien le plancher avec WOCA Master Cleaner dilué selon le ratio de 125 ml pour 5 l d'eau. Lavez le plancher en suivant la longueur de son recouvrement. Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillière sale.

### Attention

Pour les meilleurs résultats, travaillez avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau claire pour rincer la serpillière sale.

## Temps de séchage

Temps de séchage: 15-30 minutes à 20°C

## Informations techniques

**Composition:** moins de 5 %: agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1).

**Densité:** 1.00-1.10 g/ml.

**Valeur du pH :** pH 8-9

**durée de conservation:** 3 années

**Température d'application:** +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

**Consommation:** 320-400 m<sup>2</sup>/L

**Couleurs:** Incolore

**Nettoyage des outils:** Utiliser de l'eau chaude

**Stockage:** +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

**Emballage:** 1 L

**Dilution:** L'eau

**Odeur:** Sans odeur

**Taux de mélange:** 125 ml pour 5 L d'eau.

## Entretien et produits associés

### Nettoyage et entretien

Nous recommandons d'entretenir le plancher deux fois par an avec WOCA Master Care. L'utilisation de ce produit amoindrira les petites égratignures et protégera la surface contre l'usure pour ainsi allonger la vie du plancher. Veuillez lire les instructions pour le produit avant son utilisation.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à la maintenance inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.*